

Reloni läbipaistev polüesterleht | Stabilit Europa – Polimeros TOOTE PIIRATUD GARANTII – 5 aastat

Garantii

Selle kirjaga annab Stabilit piiratud garantii (I) iga Reloni polüestrist poolläbipaistva lehe (I) kollaseks muutumise ja (II) valgusülekande defektide korral. Iga leht peab vastama allpool esitatud üksikasjalikele tehnilistele kirjeldustele ja sättele, et lõppkasutaja järgib käesolevas garantiis kehtestatud tingimusi.

Oluline on arvestada, et Reloni polüesterleht on loodud ilmastikukindlaks, kuid selle kulumiskindlus ei ole tagatud. Igasugune toote hõõrdumine või kokkupuude kemikaalide või abrasiivsete ainetega tühistab garantii. See garantii ei kata uuesti paigaldamise kulusid ega muid otseseid või kaudseid kahjusid, mis võivad tuleneda toote rikkest.

See garantii kehtib igat tüüpi Stabiliti müüdavate läbipaistvate polüesterlehtede igat tüüpi konfiguratsioonidele ja standardkaaludele. Selle garantiiga välistatakse toote normaalse kulumisega seotud ja muud kahjustused, mis on põhjustatud väärkasutusest, õnnetustest, toote muutmisest, ettevõtte volitamata remondist või muudest tootmisdefektidega mitte seotud põhjustest.

Reloni tootel on garantii (I) kollaseks muutumise ja (II) valguse läbilaskvuse defektide vastu viie (5) aasta jooksul alates algsest ostust. See tähendab – alates toote arvelduskuupäevast ettevõttes.

Kollaseks muutumine

Garantiiajal mõõdetakse Reloni lehe kollasusindeksit vastavalt ASTM D-1925 standarditele. Puhaste lehtede varieeruvus esimesel (1) aastal on väiksem kui 1,5 ΔE (Delta E) ja esimese viie (5) garantiiaasta jooksul alla 3 AE. Opaalvärvi lehtede varieeruvus on esimesel (1) aastal väiksem kui 4 ΔE ja esimese viie (5) garantiiaasta jooksul alla 10 ΔE .

Valguse läbilaskvus

Meie Reloni polüesterleht säilitab oma läbipaistvuse vastavalt ASTM E-903 standarditele, kusjuures kõikumine on väiksem kui 25% vähem kui viie aasta jooksul alates ettevõtetelt ostmise kuupäevast.

Hooldus ja paigaldus

- Parema välimuse ja maksimaalse valguse läbilaskvuse tagamiseks tuleb perioodiliselt pesta veevoolikuga.
- Seebiga pesemisel on vajalik neutraalsete toodete kasutamine.

Paigaldamine

- Lehte saab kinnitada poltide, kruvide või isekeermestavate kruvidega. Trapetsikujuliste lehtede puhul saab kinnituse teha madalamas osas, muudel juhtudel aga kõrgemas. Alustage paigaldamist domineeriva tuule vastassuunas kogu alumise rea joonega, jätkake keskjoonega ja lõpetage ülemise joonega. Kinnitage iga kahe kõrgema osa järel esimesele toele ja põiki ülekatele. Vahetugedel kinnitage iga neljas vahelduv kõrgem osa, moodustades diagonaali.
- Pikisuunaliste lehtede puhul, mis on pikemad kui 6 m, kui kinnitused on madalamas osas ja tegemist on isekeermestavate kruvidega, tuleb rakendada ettevaatusabinõusid, et võimaldada lehtede vaba laienemist. Paigaldage tugedele minimaalse kaldega 12%.
- Iga profiili jaoks tuleb määrata maksimaalne tugevaheline kaugus, lähtudes toetatavast koormusest ja rakenduse maksimaalsest lubatud deformatsioonist. Tugevaheline maksimaalne kaugus on 1,50 meetrit.
- Ärge kunagi astuge otse lehtede peale.

Tootevastutuse klausel: Esitatud teave ja meie tehniline nõuanne rakenduste kohta – olgu siis suuline, kirjalik või testipõhiline – on antud heas usus ja ilma kohustusteta ning see kehtib ka kolmandate isikute omandiõiguste kohta, mida see võib mõjutada.

Antud nõuanne ei vabasta teid kohustusest kontrollida meilt saadud teavet – eriti ohutuskaartidel ja tehnilises teabes sisalduvat teavet – ning testida meie toodete sobivust ettenähtud protseduuride ja eesmärkide jaoks. Meie toodete ja teie toodetud toodete rakendamine, kasutamine ja ümberkujundamine, mis põhineb meie tehnilistel nõuannetel, ei ole meie kontrolli all ja kuulub seega teie ainuvastutuse alla. Meie toodete müügil kehtivad meie kehtivad üldised müügi- ja tarnetingimused.

Kõik Reloni polüesterlehed, mis ei toimi vastavalt käesolevas garantiis kirjeldatud tehnilistele kirjeldustele, tagastatakse, arvatakse maha üks punkt kuuskümmend kuus protsenti (1,66%) lehe väärtusest kuus, mis on kogunenud esimese viie (5) teenindusaasta jooksul alates arve väljastamise kuupäevast kuni preten-siooni esitamise kuupäevani.



PRODUCT LIMITED WARRANTY - 5 years

Relon Polyester Translucent Sheet

Stabilit Europa - Polímeros

Through this letter, Stabilit grants a limited warranty for (i) Yellowing and (ii) Light Transmission defects of each Relon polyester translucent sheet. Each sheet must be in accordance with the detailed specifications provided below and subject to the end-user being compliant with the conditions stipulated in this warranty.

It is important to consider that the Relon polyester sheet is designed for weather resistance, but it does not provide any resistance to abrasion. Any abrasion to the product or contact with chemicals or abrasive substances will void the warranty. This warranty does not cover reinstallation expenses or any other direct or indirect losses that may result from a product failure.

This warranty applies to all types of configurations and standard weights of polyester translucent sheets sold by Stabilit. This warranty excludes normal product wear and damages resulting from misuse, accidents, product modifications, unauthorized repairs by the company, or other causes unrelated to manufacturing defects.

The Relon product is guaranteed against defects in (i) Yellowing and (ii) Light Transmission for a period of five (5) years from the original purchase. That is to say, from the product's billing date with the company.

Yellowing

During the warranty period, the yellowing index of Relon sheet is measured in accordance with ASTM D-1925 standards. Clear sheets will have a variation of less than 1.5 ΔE (Delta E) in the first (1) year and less than 3 ΔE in the first five (5) years of warranty. Opal color sheets will have a variation of less than 4 ΔE in the first (1) year and less than 10 ΔE in the first five (5) years of warranty.

Light Transmission

Our Relon polyester sheet will maintain its transparency in accordance with ASTM E-903 standards, with a variation of less than 25% within a period of less than five years from the date of purchase from the company.

Maintenance and Installation

- For a better appearance and maximum light transmission, it is required to periodically wash with a water hose.
- If washing with soap, the use of neutral products is required.

Installation

- The sheet can be fastened using bolts, screws, or self-tapping screws. For trapezoidal sheets, the fastening can be done in the valley, while in other cases, it should be done on the crest. Start the installation in the opposite direction of the dominant wind with a complete line of the bottom row, continue with the center line, and finish with the top line. Fasten every two crests on the first support and on transverse overlaps. In intermediate supports, fasten every four alternating crests, forming a diagonal.
- For longitudinal sheets longer than 6 m, with fastenings in the valley and self-tapping screws, precautions must be taken to allow free expansion of the sheets. Install on the supports with a minimum slope of 12%.
- The maximum spacing between supports must be determined for each profile, based on the load to be supported and the maximum allowable deformation for the application. The maximum distance between supports will be 1.50 meters.
- Never step directly on the sheets.

Product Liability Clause: The information provided and our technical advice on applications - whether verbal, written, or based on tests - are given in good faith and without obligation, and this also applies to the rights of third-party property that may be affected.

The advice provided does not release you from your obligation to verify the information received from us - especially the information contained in safety data sheets and technical information - and to test our products for suitability for the intended procedures and purposes. The application, use, and transformation of our products and products manufactured by you, based on our technical advice, are beyond our control and are therefore your sole responsibility. The sale of our products is subject to our present general terms and conditions of sale and supply.

Any Relon polyester sheet that does not perform in accordance with the specifications outlined in this warranty will be refunded by deducting one point sixty-six percent (1.66%) of the value of the sheet per month, accumulated during the first five (5) years of service of the product, from the date of issuance of the invoice to the date of the claim.

